

Piec konwekcyjny, 10 blach, elektromechaniczny, manualne nawilżanie, 798x772x1100 mm, zawiasy prawe, SMEG ALFA1035HR-2



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709272838

EAN13: 8017709272838

UPC: -

Cena produktu:

**20 295,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę pamiętać, że obrazek jest tylko poglądowy i nie należy do niego wchodzić. Wszystkie dane techniczne i specyfikacje znajdują się w instrukcji obsługi.

Urządzenie pracuje w zakresie temperatur od 50 do 270 °C, wykorzystuje termoobieg oraz konwekcję z manualnym nawilżaniem bezpośrednim. Trzy wentylatory obracające się naprzemiennie z prędkością 2850 obr./min zapewniają ruch powietrza wewnątrz komory o pojemności brutto 289,8 l. Czas pracy ustawia się za pomocą minutnika w przedziale 1-60 minut lub w trybie ciągłym.

- Obsługa 10 blach EN 600x400 mm lub GN 1/1 o minimalnej wysokości 20 mm.
- Trzy wentylatory pracujące w przeciwnych kierunkach z silnikami o mocy 180 W każdy.
- Manualna regulacja poziomu nawilżania oraz stopnia otwarcia komina w tylnej części obudowy.

- Sygnalizacja osiągnięcia temperatury za pomocą pomarańczowej i zielonej lampki kontrolnej oraz alarm zakończenia cyklu.

Wewnętrzna komora wykonana ze stali nierdzewnej posiada chromowane prowadnice drutowe rozmieszczone co 77 mm. Drzwi z podwójnego szkła wyposażono w otwierane wewnętrzne przeszklenie, co ułatwia usuwanie zabrudzeń z obu powierzchni. Konstrukcja zawiera zdejmowany deflektor oraz trzy lampy halogenowe o mocy 40 W, które oświetlają wnętrze przy otwartych drzwiach.

- Komora o wymiarach 672x437x854 mm wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Otwierane wewnętrzne szkło drzwi ułatwiające dostęp do powierzchni czyszczących.
- Klasa wodoszczelności IPX3 oraz manualny reset termostatu bezpieczeństwa dla ochrony urządzenia.
- Prowadnice blach z drutu chromowanego z możliwością demontażu elementów wewnętrznych.

Piec wymaga zasilania trójfazowego 400 V i przyłącza o mocy 16 kW, a dołączony przewód ma długość 170 cm. Urządzenie o szerokości 798 mm potrzebuje 1536 mm głębokości przy całkowicie otwartych drzwiach z zawiasami po prawej stronie. Stabilność zapewniają regulowane nóżki, a tylny panel wykonano z blachy galwanizowanej.

- Wymiary zewnętrzne 798 x 772 x 1100 mm przy wadze netto 101,1 kg.
- Wymagane ciśnienie wody na wlocie w zakresie 50-500 kPa dla systemu nawilżania.
- Zasilanie elektryczne 400 V 3N~ z zabezpieczeniem 23 A.
- Prawostronny montaż zawiasów z obrotowym uchwytem otwierania bocznego.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w piekarniach, cukierniach oraz dużych restauracjach i hotelach. Sprawdzi się również w punktach szybkiej gastronomii,

stołówkach oraz w handlu detalicznym przy wypieku mrożonek.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 798

Głębokość (mm): 772

Wysokość (mm): 1100

Model: ALFA1035HR-2

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 16

Ilość półek: 10

Sterowanie: Manualne

Rodzaj pojemników: 1/1 GN

Rodzaj pojemników: EN 600 x 400

Producent: SMEG

Rodzaj wytwarzania pary: Natryskowy

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

