

Piec konwekcyjny, 6 blach, elektromechaniczny, manualne nawilżanie, 798x757x793 mm, zawiasy prawe, SMEG ALFA625HR-2



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709290054

EAN13: 8017709290054

UPC: -

Cena produktu:

**14 698,50 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę pamiętać, iż dane informacyjne mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez ostrzeżenia.

Urządzenie pracuje w zakresie temperatur 50-270 °C, wykorzystuje termoobieg oraz konwekcję z manualnym nawilżaniem bezpośrednio w komorze. Dwa wentylatory pracujące naprzemiennie w przeciwnych kierunkach z prędkością 2850 obr./min zapewniają cyrkulację powietrza. Sterowanie odbywa się ręcznie za pomocą pokręteł, a czas pracy można ustawić w zakresie 1-60 minut lub w trybie ciągłym.

- Zakres temperatur pracy wynosi od 50 do 270 °C.
- Dwa wentylatory pracują naprzemiennie w przeciwnych kierunkach z prędkością 2850 obr./min.
- Komora mieści 6 blach EN 600x400 mm lub GN 1/1 przy odległości 77 mm.
- Manualny timer pozwala na ustawienie czasu od 1 do 60 minut lub pracy ciągłej.

- System nawilżania natryskowego jest regulowany ręcznie przez operatora.

Wewnętrzna komora o pojemności netto 165,6 l wykonana jest ze stali nierdzewnej, co ułatwia zachowanie czystości. Drzwi z podwójnego szkła wyposażono w wewnętrzną szybę otwieraną na zawiasie, co umożliwia dostęp do powierzchni między szybami. Prowadnice blach z chromowanego drutu oraz zdejmowany deflektor ułatwiają dostęp do komory podczas mycia.

- Komora wykonana ze stali nierdzewnej ma pojemność netto 165,6 l.
- Wewnętrzna szyba drzwi jest otwierana na zawiasie dla ułatwienia czyszczenia.
- Urządzenie posiada klasę wodoszczelności IPX3.
- Prowadnice blach wykonano z chromowanego drutu.

Piec o szerokości 798 mm wymaga podłączenia do sieci elektrycznej 400 V i posiada moc przyłączeniową 10,5 kW. Urządzenie musi być podłączone do instalacji wodnej o ciśnieniu w granicach 50-500 kPa. Drzwi z zawiasami po prawej stronie wymagają zachowania wolnej przestrzeni, gdy maksymalna głębokość przy pełnym otwarciu wynosi 1521 mm.

- Wymiary zewnętrzne urządzenia to 798 x 757 x 793 mm.
- Moc przyłączeniowa wynosi 10,5 kW przy zasilaniu 400 V.
- Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami wynosi 1521 mm.
- Wymagane ciśnienie wody na wlocie musi być w zakresie 50-500 kPa.
- Przewód zasilający ma długość 170 cm.

Urządzenie jest przeznaczone do pracy w piekarniach, cukierniach oraz restauracjach i hotelach. Sprawdzi się również w punktach szybkiej gastronomii, stołówkach oraz handlu detalicznym artykułami spożywczymi.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 798

Głębokość (mm): 757

Wysokość (mm): 793

Model: ALFA625HR-2

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 10.5

Ilość półek: 6

Sterowanie: Manualne

Rodzaj pojemników: 1/1 GN

Rodzaj pojemników: EN 600 x 400

Producent: SMEG

Rodzaj wytwarzania pary: Natryskowy

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

