

Zmywarka kapturowa przelotowa DS 1003 725x955x1535 Bartscher 109343



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: B109343

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**23 267,66 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Właściwości: system podnoszący ELS (maksymalnie wydajny system podnoszenia przy niewielkim
użyciu siły) ,pompa DuoFlo (mniejsze straty pompy) ,energy-Saving-System (aktywność bojlera
tylko w razie konieczności) ,system odpływowy EDS ,płaski zbiornik z dużym sitem filtrującym
,zbiornik z podwójnymi ścianami

wysokość z otwartą pokrywą: 2055 - 2120 mm

Wysokość talerzy maks.: 440 mm

Regulacja wysokości od: 1535 mm

Grzałka bojlera: 8 kW
Ciśnienie wody: 2 - 4 bary
Regulacja wysokości do: 1600 mm
Grzałka zbiornika: 2.5 kW
Nie wchodzi w zakres dostawy: Stół załadowniczy/wyładowczy, stół ze zlewem i otworem na odpadki
Dopływ wody: G 3/4"
Wydajność na godzinę maks.: 60 koszy
Pompa dozująca środek myjący: Nie
ilość programów zmywania: : 4
Pompa wypompowująca: Nie
Regulowana wysokość nóżek: Tak
Włącznik/wyłącznik: Tak
Pompa wspomagająca płukanie: Tak
Wymiary kosza: 500 x 500 mm
Zmiękcacz wody: Nie
Cykl pracy: 60 / 120 / 180 sekund
Zużycie wody przy 2 barach: 2,4 litra / cykl płukania
Pojemność zbiornika: 22 l
Materiał: CNS 18/10
Temperatura wody na dopływie: 55 °C
Częstotliwość: 50 Hz
Ochrona przed suchym cyklem: Tak
Wyłącznik bezpieczeństwa otwarcia drzwi: Tak
W zestawie: 1 kosz uniwersalny ,2 kosze na talerze ,1 kubek na sztućce ,zapasowe pierścienie uszczelniające do węża dopływowego
Termostat bezpieczeństwa: Tak
Odpływ wody: Ø 28 mm
Przyłącze urządzenia: 3 NAC
Samoczyszczenie: Tak
Napięcie: 400 V
Lampka kontrolna: Wł./wył. ,Nagrzewanie ,wypompowywanie ,programy I / II / III / tryb ciągły ,tryb automatyczny
Wysokość szklanek maks.: 440 mm
Dodatkowe płukanie na zimno: Nie
Podwójne ściany: Nie
Moc przyłączeniowa: 8.7 kW

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 725

Głębokość (mm): 955

Wysokość (mm): 1535

Zasilanie: elektryczne

Waga (kg): 98.5

Sterowanie: Elektromechaniczne

Zastosowanie: Kapturowa

Wydajność (koszy/h): 60

Rozmiar kosza (mm): 500 x 500

Dozownik nabłyszczacza: Tak

Ilość cykli: 4

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 440

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

