

Zmywarka tunelowa KRUPPS EVOLUTION LINE I moduły mycia wstępnego, suszenia i odzysku ciepła I EVO331 Resto Quality EVO331



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: EVO331

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**117 255,04 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej
 - podwójny filtr w komorze zatrzymujący nawet najmniejsze zabrudzenia, pierwsza warstwa wykonana ze stali nierdzewnej, druga z tworzywa
 - pionowe pompy myjące zapewniają doskonałą wydajność
 - odpływ grawitacyjny
 - temperatura mycia: 60-63°C
 - temperatura wyparzania: 80°C
 - nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
 - elektroniczny panel sterowania
 - interfejs przyjazny dla użytkownika
 - doskonałe mycie i płukanie dzięki specjalnie zaprojektowanym ramionom myjąco-płuczącym z innowacyjnymi wypustkami ze stali nierdzewnej
 - drzwiczki z podwójnymi ściankami do izolacji termicznoakustycznej oraz z przeciwwagą
 - higieniczne prowadnice pozwalające na osiągnięcie najlepszych wyników mycia
 - specjalnie wyprofilowany zbiornik ułatwiający odprowadzenie pozostałości
 - drzwi ze stali nierdzewnej 10/10
 - nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
-

- zmywarki modułowe umożliwiają dobranie odpowiedniego modelu w zależności od potrzeb
- kompaktowa linia **EVO101 – EVO201** idealnie sprawdzi się w lokalach o ograniczonej powierzchni łącząc dużą wydajność ze zmniejszonym zużyciem wody
- dostępny moduł mycia wstępnego usuwa większe pozostałości, gromadząc je w łatwym do opróżnienia filtrze szufladowym (modele **EVO301-EVO431**)
- wysokość wsadu 450mm umożliwia mycie większych naczyń, blach do pieczenia, garnków i różnych przyborów kuchennych
- **zmywarki nie posiadają w standardowym wyposażeniu dozownika płynu myjącego oraz nablyszczającego**
- opcjonalnie dostępny dozownik płynu myjącego -
- opcjonalnie dostępny dozownik płynu nablyszczającego
- przewód zasilający elektryczny, odpływowy oraz zasilania wody 3/4 cala
- Trzecia prędkość EV-3SPD za dopłatą - **1130 zł netto**

W zestawie:

- 1x kosz na szkło 50x50x10 cm
- 2x kosz na 18 talerzy 50x50x10 cm
- 1x koszyk na sztućce z 4 przegrodami

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne WxDxH [mm]: 2568x813x1825
 - Maksymalna wysokość wsadu [mm]: 450
 - Wymiary kosza [mm]: 500x500
 - Wydajność [ilość koszy/h]: 200/100
 - Moc całkowita [kW]: 32,4
 - Napięcie zasilania: 400 V
 - **Moduł mycia wstępnego: TAK**
 - Pojemność zbiornika [l]: 69
 - Moc pompy myjącej [kW]: 1,5
 - **Moduł mycia: TAK**
 - Moc grzałek zbiornika [kW]: 10,5
 - Moc pompy myjącej [kW]: 1,5
 - **Moduł płuczący: TAK**
 - Moc grzałek bojlera [kW]: 12
 - Zużycie wody [l/h - 2BAR]: ~300
 - Sugerowana temperatura wody zasilającej [°C]: +15
 - Minimalne ciśnienie wody [BAR]: 1,5
 - **Moduł suszący: TAK**
 - Moc wentylatora [kW]: 0,55
-

- Wydajność [m³/h]: ~1400
- Moc elementów grzewczych [kW]: 6
- **Moduł odzysku ciepła: TAK**
- Moc wywietrznika [kW]: 0,2
- Wydajność [m³/h]: 70

*W przypadku podłączenia zimnej wody: 10÷25°C, wymagany jest moduł odzysku ciepła, 26÷50°C wymagany jest dodatkowy kocioł EV-B9

Dlaczego warto wybrać zmywarki tunelowe EVO marki Krupps?

- Gwarantują bardzo wysoką wydajność i przystosowane są do ekstremalnych przeciążeń
- Konstrukcja umożliwia rozbudowanie zmywarki o kolejne moduły, według potrzeb lokalu
- Zmywarki Evo łączą dużą wydajność z małym zużyciem wody
- Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii
- Wszystkie zmywarki firmy Krupps posiadają funkcję wyparzania
- Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 2568

Głębokość (mm): 813

Wysokość (mm): 1825

Model: EVO331

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 29.7

Sterowanie: Elektroniczne

Zastosowanie: Uniwersalne / Tunelowa

Wydajność (koszy/h): 200

Rozmiar kosza (mm): 500 x 500

Dozownik nabołyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 450

Odzysk energii: Tak

Moduł odzysku ciepła: TAK

System suszenia: Tak

Moc elementów grzewczych (kW): 6

Wydajność (m³/h): ~70

Moc wentylatora (kW): 0.55

Moduł suszący: TAK

Moc wywietrznika (kW): 0.2

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

