

Zmywarka do szkła z koszem 400x400 mm z pompą podnoszącą ciśnienie płukania, pompa spustowa, Kastel FK 40E LS PRS

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: FK40ELSPRS

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**10 374,62 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zmywarka do szkła z koszem 400x400 mm Kastel FK 40E LS PRS GŁÓWNE CECHY: • Wymiar kosza 400x400 mm • Waga brutto: 47 Kg • Cykle mycia / kosze/godz. : 90"-120"-180" / 40-30-20 • Dolne ramię płuczące i myjące • Górne ramię płuczące i myjące • Pompa myjąca: 330 W • Pojemność bojlera: 4 litry • Pojemność zbiornika: 10 litrów • Grzałka bojlera: 2,8 kW • Grzałka zbiornika: 2,4 kW • Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2 litry • Sterowanie elektroniczne ze wskaźnikiem etapów • Wysuwany panel sterowania • Maks. wys. mytego szkła i talerzy: 300 mm • Drzwi z mikro-wyłącznikiem pracy przy otwarciu • Automatyczne napełnianie wodą • Wbudowany elektroniczny dozownik nabłyszczacza • Wbudowany elektroniczny dozownik detergentu • Funkcja Thermostop • Zawór zwrotny • Automatyczne czyszczenie komory na koniec dnia • Pompa myjąca z funkcją Soft-Start BUDOWA • Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 • Jednowarstwowe ścianki boczne • Głęboko tłoczona komora mycia • Dwuwarstwowe, izolowane drzwi • Uchwyt drzwi ze stali nierdzewnej • Ramiona myjące/płuczające ze stali nierdzewnej • Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304 • PVC ochrona panelu elektronicznego przed wilgocią Parametry

techniczne: • Napięcie: 220-240 V ~ 50 Hz • Moc całkowita : 3,13 kW • Natężenie prądu: 14 A • Wymiary kabla zasilającego :3x1,5 mm² Na wyposażeniu: • 2 kosze do szkła 400x400 mm • 1 mały koszyk na sztućce • 1 wkładka na talerzyki • 1 wąż dopływowy (długość 2 m) • 1 wąż odpływowy (długość 2,5 m) Opcje: • Elektroniczny dozownik detergentu • Elektroniczny dozownik nablyszczacza • Pompa zrzutowa • Zewnętrzna pompa wspomagająca płukanie • 60 Hz System PRS :Premium Rinse System) pozwala na precyzyjną kontrolę wszystkich parametrów podczas cyklu płukania, monitorując działanie systemu BREAK TANK, bojlera atmosferycznego i pompy płuczającej. Dzięki temu zmywarka nie jest zależna od ciśnienia wody w sieci. W rzeczywistości może doskonale funkcjonować nawet przy ciśnieniu 1 bar. System PRS gwarantuje: - stałą temp. 84°C podczas całego cyklu płukania, uniemożliwiając mieszanie z zimną wodą, jak w tradycyjnych systemach; - stałe ciśnienie wyjściowe z dysz płuczających i doskonały obrót ramion płuczających; - optymalne zużycie wody i nablyszczacza podczas całego cyklu płukania, co pozwala na duże oszczędności; - całkowite odkażanie naczyń zapewniające wysoki poziom higieny i dokładne wyeliminowanie resztek detergentu; - szybkie wysychanie naczyń dzięki stabilnej temperaturze w całym cyklu płukania.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 4-7 tygodni

Szerokość (mm): 455

Głębokość (mm): 550

Wysokość (mm): 700

Model: FK 40ES PRS

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 230 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 3.06

Sterowanie: Elektroniczne

Zastosowanie: Do szkła

Wydajność (koszy/h): 40

Rozmiar kosza (mm): 400 x 400

Dozownik nablyszczacza: Tak

Ilość cykli: 4

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 270

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:
