

# Zmywarka uniwersalna z koszem 500x500 Kastel FK 50E

## Krótki opis produktu:



## Kody produktu

Reference: FK50E

EAN13: -

UPC: -

## Cena produktu:

**11 011,33 zł z  
podatkiem**

## Opis produktu:

Zmywarka do szkła z koszem 500x500 mm Kastel FK 50E GŁÓWNE CECHY : Wymiar kosza 500x500 mm Waga brutto: 62 Kg Cykl mycia / kosze/godz: 90"-120"-180" / 40-30-20 Dolne ramie płuczące i myjące Górne i dolne ramiona płuczące Pompa myjąca: 550 W Pojemność bojlera: 5 litry Pojemność zbiornika: 20 litrów Grzałka bojlera: 6,0 kW Grzałka zbiornika: 2,4 kW Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2 litry Elektromechaniczny panel sterujący Wysuwany panel sterowania Maks. wys. mytego szkła i talerzyków: 350 mm Drzwi z mikro-wyłącznikiem pracy przy otwarciu Automatyczne napełnianie wodą Wbudowany dozownik nabłyszczacza z regulacją System Thermostop Zawór zwrotny BUDOWA : Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 Jednowarstwowe ścianki zmywarki Głęboko tłoczona komora mycia Dwuwarstwowe, izolowane drzwi Uchwyt drzwi ze stali nierdzewnej Ramiona myjące/płuczające ze stali nierdzewnej Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304 PVC ochrona panelu sterującego przed wilgocią Parametry techniczne: • Napięcie: 400 V • Moc całkowita : 5,05 kW • Natężenie prądu: 8 A • Wymiary kabla zasilającego :5x1,5 mm<sup>2</sup> Na wyposażeniu: • 2 kosze uniwersalne 500x500 mm • 1 mały koszyk na sztućce • 1 wkładka na talerzyki • 1 wąż dopływowy (długość 2 m) • 1 wąż odpływowy (długość 2,5 m) Opcje: • Elektroniczny dozownik detergentu • Elektroniczny dozownik nabłyszczacza • Pompa zrzutowa •

---

Zewnętrzna pompa wspomagająca płukanie • 60 Hz

**Cechy produktu:**

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 4-7 tygodni

Szerokość (mm): 572

Głębokość (mm): 630

Wysokość (mm): 814

Model: FK 50E

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 230 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 3.35

Sterowanie: Elektroniczne

Zastosowanie: Uniwersalne

Wydajność (koszy/h): 40

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nabłyszczacza: Tak

Ilość cykli: 4

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 350

**Atrybuty produktu:**

**Galeria produktu:**