

Zmywarka uniwersalna z koszem 500x500 z pompą płukania Kastel FK 50E PRS

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: FK50EPRS

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**12 584,38 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zmywarka do szkła z koszem 500x500 mm z pompą płukania Kastel FK 50E GŁÓWNE CECHY :
Wymiar kosza 500x500 mm Waga brutto: 62 Kg Cykl mycia / kosze/godz: 90"-120"-180" / 40-30-20 Dolne ramie płuczące i myjące Górne i dolne ramiona płuczące Pompa myjąca: 550 W
Pojemność bojlera: 5 litry Pojemność zbiornika: 20 litrów Grzałka bojlera: 6,0 kW Grzałka zbiornika: 2,4 kW Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2 litry Elektromechaniczny panel sterujący
Wysuwany panel sterowania Maks. wys. mytego szkła i talerzyków: 350 mm Drzwi z mikro-
wyłącznikiem pracy przy otwarciu Automatyczne napełnianie wodą Wbudowany dozownik
nabłyszczacza z regulacją System Thermostop Zawór zwrotny BUDOWA : Obudowa ze stali
nierdzewnej AISI 304 Jednowarstwowe ścianki zmywarki Głęboko tłoczona komora mycia
Dwuwarstwowe, izolowane drzwi Uchwyt drzwi ze stali nierdzewnej Ramiona myjące/płuczące ze
stali nierdzewnej Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304 PVC ochrona panelu sterującego przed
wilgocią Parametry techniczne: • Napięcie: 400 V • Moc całkowita : 5,05 kW • Natężenie prądu: 8
A • Wymiary kabla zasilającego : 5x1,5 mm² Na wyposażeniu: • 2 kosze uniwersalne 500x500 mm
• 1 mały koszyk na sztućce • 1 wkładka na talerzyki • 1 wąż dopływowy (długość 2 m) • 1 wąż
odpływowy (długość 2,5 m) Opcje: • Elektroniczny dozownik detergentu • Elektroniczny dozownik

nabłyszczacza • Pompa zrzutowa • Zewnętrzna pompa wspomagająca płukanie • 60 Hz

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 4-7 tygodni
Szerokość (mm): 572
Głębokość (mm): 630
Wysokość (mm): 814
Model: FK 50E PRS
Zasilanie: elektryczne
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 6.55
Sterowanie: Elektroniczne
Zastosowanie: Uniwersalne
Wydajność (koszy/h): 40
Rozmiar kosza (mm): 500x500
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Ilość cykli: 4
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 350

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: