

## Zmywarka kapturowa z odzyskiem energii 60 koszy/h z koszem 500x500 mm Kastel HK 850E ES



### Krótki opis produktu:

### Kody produktu

Reference: HK850EES

EAN13: -

UPC: -

### Cena produktu:

**30 824,23 zł z  
podatkiem**

### Opis produktu:

Zmywarka kapturowa 60 koszy/h z koszem 500x500 mm Kastel HK 850E ES – Zmywarka kapturowa z odzyskiem energii ! GŁÓWNE CECHY : • Wymiar kosza 50x50 cm • Waga brutto: 123 Kg • Cykle mycia / kosze/godz: 60"-120"-180"-300"/ 60-30-20-12 • Możliwość automat. startu po zamknięciu kaptura • Dolne i górne ramiona płuczące i myjące ze stali nierdzewnej • Pompa myjąca: 750 W • Pojemność bojlera: 11 litrów • Pojemność zbiornika: 30 litrów • Grzałki bojlera: 6,0 kW • Grzałki zbiornika: 2,8 kW • Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2.5 litra • Sterowanie elektroniczne • Maks. wys. mytego szkła i talerzy: 420 mm • Magnet. mikrowyłącznik pracy po otwarciu kaptura • Automatyczne napełnianie wodą • Wbudowany dozownik nabłyszczacza z regulacją • System Thermostop-kontrolujący temp. wyparzania • System Anti-Backflow w

---

układzie hydraulicznym • Pionowa, samoczyszcząca się pompa myjąca  
FILTROWANIE : • Filtr powierzchniowy ze stali nierdzewnej w zbiorniku • Filtr pompy myjącej, łatwo wyjmowalny  
BUDOWA : • Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 • Głęboko tłoczona komora mycia z zaokr. narożnikami • Jednowarstwowe ścianki kaptura • Sprężynowy system otwierania kaptura • Łatwo demontowalne ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej • Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304  
Parametry techniczne: •  
Napięcie: 380-415V3N/220-240V3/220-240V~50Hz • Moc całkowita: 6,75 kW • Natężenie prądu: 10 A / 17 A / 30 A • Wymiary kabla zasilającego: 5x2,5 / 3x4 mm<sup>2</sup> Na wyposażeniu: • 2 kosze do talerzy 50x50 cm, (12/18 szt.) • 1 kosz do szkła 50x50 cm • 2 małe koszyki na sztućce • 1 wąż dopływowy (długość 2 m) • 1 wąż odpływowy (długość 2,5 m) Opcje: • Pompa zrzutowa • Elektroniczny dozownik detergentu • Elektroniczny dozownik nabłyszczacza • Pompa wspomagająca płukanie • Zasilanie ciepłą wodą (max. 85 °C) • Dwuwarstwowe ścianki kaptura • Wskaźniki temperatury w bojlerze i zbiorniku • Wersja HD (Moc całkowita 9,55kW, 380-415V3N~/220-240V3 ~ 50 Hz tylko) • Moc grzałki bojlera 9kW, 380-415V3N~/ 220-240V3 tylko • 60 Hz

#### Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata  
Czas realizacji: 4-7 tygodni  
Szerokość (mm): 760  
Głębokość (mm): 793  
Wysokość (mm): 1485  
Model: HK 850E  
Zasilanie: elektryczne  
Napięcie zasilania: 400 V  
Moc elektryczna (kW): 6.75  
Sterowanie: Elektroniczne  
Zastosowanie: Kapturowa  
Wydajność (koszy/h): 60  
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500  
Dozownik nabłyszczacza: Tak  
Ilość cykli: 4  
Dozownik myjący: Tak  
Wysokość załadunku (mm): 420  
Odzysk energii: Tak  
Wydajność: 60 koszy/h

#### Atrybuty produktu:

#### Galeria produktu:

