

Zmywarka kapturowa ze zmiękczaczem wody 60 koszy/h z koszem 500x500 mm z pompą płukania Kastel HK 850E PRS S

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: HK850EPRS

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**19 588,18 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zmywarka kapturowa 60 koszy/h z koszem 500x500 mm z pompą płukania i zmiękczaczem wody
Kastel HK 850E GŁÓWNE CECHY : • Wymiar kosza 50x50 cm • Waga brutto: 130 Kg • Cykle mycia / kosze/godz: 60"-120"-180"-300"/ 60-30-20-12 • Możliwość automat. startu po zamknięciu kaptura • Dolne i górne ramiona płuczające i myjące ze stali nierdzewnej • Pompa myjąca: 750 W • Pojemność bojlera: 11 litrów • Pojemność zbiornika: 30 litrów • Grzałki bojlera: 6,0 kW • Grzałki zbiornika: 2,8 kW • Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2.5 litra • Sterowanie elektroniczne • Maks. wys. mytego szkła i talerzy: 420 mm • Magnet. mikrowyłącznik pracy po otwarciu kaptura • Automatyczne napełnianie wodą • Wbudowany dozownik nabłyszczacza z regulacją • System Thermostop-kontrolujący temp. wyparzania • System Anti-Backflow w układzie hydraulicznym • Pionowa, samoczyszcząca się pompa myjąca FILTROWANIE : • Filtr powierzchniowy ze stali nierdzewnej w zbiorniku • Filtr pompy myjącej, łatwo wyjmowalny BUDOWA : • Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 • Głęboko tłoczona komora mycia z zaokr. narożnikami • Jednowarstwowe ścianki kaptura • Sprężynowy system otwierania kaptura • Łatwo demontowalne

ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej • Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304
Parametry techniczne: • Napięcie: 380-415V3N/220-240V3/220-240V~50Hz • Moc całkowita: 6,75 kW • Natężenie prądu: 10 A / 17 A / 30 A • Wymiary kabla zasilającego: 5x2,5 / 3x4 mm² Na wyposażeniu: • 2 kosze do talerzy 50x50 cm, (12/18 szt.) • 1 kosz do szkła 50x50 cm • 2 małe koszyki na sztućce • 1 wąż dopływowy (długość 2 m) • 1 wąż odpływowy (długość 2,5 m) Opcje: • Pompa zrzutowa • Elektroniczny dozownik detergentu • Elektroniczny dozownik nabłyszczacza • Pompa wspomagająca płukanie • Zasilanie ciepłą wodą (max. 85 °C) • Dwuwarstwowe ścianki kaptura • Wskaźniki temperatury w bojlerze i zbiorniku • Wersja HD (Moc całkowita 9,55kW, 380-415V3N~/220-240V3 ~ 50 Hz tylko) • Moc grzałki bojlera 9kW, 380-415V3N~/ 220-240V3 tylko • 60 Hz

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 4-7 tygodni
Szerokość (mm): 760
Głębokość (mm): 793
Wysokość (mm): 1485
Model: HK 850E PRS
Zasilanie: elektryczne
Napięcie zasilania: 400 V
Moc elektryczna (kW): 6.75
Sterowanie: Elektroniczne
Zastosowanie: Kapturowa
Wydajność (koszy/h): 60
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Ilość cykli: 4
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 420
Zmiękcacz wody: Tak
Wydajność: 60 koszy/h

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: