

Zmywarka do szkła i talerzy | kosz 400x400 | 230V | KRUPPS KORAL LINE K209E Resto Quality K209E



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: K209E

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 249,73 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej
 - podwójny filtr w komorze zatrzymujący nawet najmniejsze zabrudzenia, pierwsza warstwa wykonana ze stali nierdzewnej, druga z tworzywa
 - 4 cykle mycia
 - wydajna pompa myjąca
 - odpływ grawitacyjny
 - temperatura mycia: 50-60°C
 - temperatura wyparzania: 80-90°C
 - nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
-

- przewód zasilający elektryczny, odpływowy oraz zasilania wody 3/4 cala
- elektroniczny układ sterowania
- dotykowy wyświetlacz ze szkła hartowanego
- doskonałe mycie i płukanie dzięki specjalnie zaprojektowanym ramionom myjąco-płuczającym z innowacyjnymi wypustkami ze stali nierdzewnej
- standardowo wbudowane elektroniczne dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego
- specjalnie nachylony zbiornik ułatwiający odprowadzenie pozostałości
- regulowana prędkość obrotowa płukania
- higieniczne prowadnice pozwalające na osiągnięcie najlepszych wyników mycia
- drzwiczki wzmocnione wspornikami 20/10 gwarantują ponadczasową trwałość
- drzwiczki z podwójnymi ściankami do izolacji termicznoakustycznej
- automatyczne ustawienia wszystkich parametrów podczas pierwszej instalacji
- precyzyjne ustawienie temperatury i dozowania detergentów
- możliwość wyboru cyklu mycia
- autotest i komunikaty alarmowe usterek z rozwiązaniami
- automatyczny spust wody między cyklami mycia i płukania umożliwiający napełnienie czystą wodą przy każdym cyklu (jeśli pompa spustowa jest zainstalowana)
- menu w języku polskim
- wyświetlacz dotykowy UniKo umożliwiający poszerzony wybór cykli mycia
- łatwość w użytkowaniu
- trwałe urządzenia
- kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud) (opcjonalnie)
- możliwość spersonalizowania własnych programów mycia z indywidualnym czasem (max. 16min.) oraz temperatury mycia i płukania, a także dozowania detergentów

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne: 470x535x710 mm
 - długość cyklu: 75/90/110/130 s
 - wydajność koszy na godzinę: max 48 szt/h
 - maksymalna wysokość szkła: 27,5 cm
 - maksymalna średnica talerzy: 29,5 cm
 - wymiary kosza: 400x400 mm
 - moc grzałek zbiornika: 2,6 kW
 - pojemność zbiornika: 17,0 l
 - moc grzałek bojlera: 2,5 kW
 - pojemność bojlera: 3,2 l
 - moc pompy myjącej: 0,26 kW
 - moc całkowita: 2,86 kW
 - Napięcie zasilania: 230 V
 - zużycie wody podczas cyklu: 2,0 l
-

W zestawie:

- 2x kosz na szkło 40x40x15 cm
- 1x stojak na 12 talerzy
- 1x koszyk na sztućce

Wyposażenie opcjonalne:

- DP45K - pompa spustowa
- PZK - podstawa pod zmywarkę z przewodnikami na kosze
- WF100K - kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud)
- CA500K - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie

Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Koral?:

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia.
- Zmywarki posiadają bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
- Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek.
- Wyświetlacz informuje nas o przebiegu cyklu mycia, temperaturze wody w komorze oraz bojlerze, gotowości zmywarki do pracy.
- Elektroniczne sterowanie z możliwością wyboru aż 4 cykli mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.
- Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki, której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana – takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużyciu energii.
- Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.

Do pobrania:

[Instrukcja obsługi](#)

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 470

Głębokość (mm): 535

Wysokość (mm): 710

Model: K209E

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 230 V

Moc elektryczna (kW): 2.86

Sterowanie: Elektroniczne

Zastosowanie: Do szkła

Wydajność (koszy/h): 48

Rozmiar kosza (mm): 400 x 400

Dozownik nabołyszczacza: Tak

Ilość cykli: 4

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 265

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



