

Piec piekarniczy modułowy 2-komorowy | elektryczny | 24 kW | 400V | 1660x1020x1850 | MD/1200/2



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: MD/1200/2

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**45 611,60 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis urządzenia:

- Elektryczne piece piekarnicze znajdujące zastosowanie w piekarniach, cukierniach, pizzeriach i sklepach
 - Możliwość piętrowania – pozwalająca na oszczędność miejsca w lokalu
 - Modułowa budowa pieców elektrycznych pozwala na ich dowolną konfigurację i wyposażenie
 - Funkcja Turbo – pozwalająca na szybkie nagrzanie się komory przy uruchomieniu pieca
 - Precyzyjna kontrola ciepła
 - Dobrze wyizolowany elektroniczny panel sterowania, chłodzony przez specjalny system
 - Łatwa regulacja temperatury maksymalnie do 400 °C
 - Niezależne sterowanie przednich i tylnych grzałek
 - Grzałki kwarcowe zabudowane stalą nierdzewną
 - Górne elementy grzewcze posiadające ceramiczną izolację
 - Podwójne halogenowe podświetlenie wnętrza komory
 - Przeszkłone okienko rewizyjne umożliwiające podgląd wypieku
-

- Drzwi z dolnym otwieraniem
- Spód komorowy wyłożony wysokiej jakości włoską płytą szamotową o grubości 90 mm
- Wbudowany timer
- Prosty i intuicyjny w użytkowaniu
- Możliwość zamówienia pieca z funkcją naparowania komory – za dodatkową opłatą
- Możliwość zamówienia pieca i okapu w kolorze czarnym - dopłata 500 zł netto
- **UWAGA! Brak możliwości zamówienia pełnego szamotu i funkcji naparowania komory w jednej komorze - potrzeba wyboru jednej opcji**
- Wszystkie komponenty mające kontakt z żywnością spełniają wszystkie normy HACCP
- Certyfikat CE

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 1660x1020x1850
- Wymiary wewnętrzne [mm]: 1240x840x180
- Pojemność komory: 4 blachy 400x600 mm, 3 blachy 400x800 mm, 6 blach 400x400 mm, 6 blach okrągłych Ø400 mm
- Grubość dolnej płyty szamotowej [mm]: 90
- Moc elektryczna (kW): 24 (2x 10,5 kW + 3 kW)
- Moc wraz z funkcją naparowania komory [kW]: 30
- Stopień ochrony szczelności: IP 20
- Napięcie [V]: 400
- Prąd znamionowy [A]: 89
- Temperatura [°C]: 50-400
- Oświetlenie – 4 lampy, 25 W
- Izolacja: wełna skalna
- Waga [kg]: 505
- Waga urządzenia wraz z funkcją naparowania komory [kg]: 550
- Waga urządzenia wraz z naparowaniem i pełnym szamotem [kg]: 605

W zestawie:

- **MK/1200/D** - Komora wzrostowa
Wymiary zewnętrzne [mm]: 1620x900x900, waga [kg]: 130
- **DYL/1200** - Wokół [mm]: 1660x1470x150, waga [kg]: 45

Wyposażenie opcjonalne:

- **M1200-S** - funkcja naparowania komory (cena dotyczy jednej komory)
 - **M1200-SZ** - komora wyłożona w całości kamieniem szamotowym (cena dotyczy jednej
-

komory)

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

