

Szatkownica z wkładką 4-tulejową, 715x580x1210, RM GASTRO RG-400i/4

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: RG-400i/4

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**62 301,35 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Szatkownica z wkładką 4-tulejową, 715x580x1210, RM GASTRO RG-400i/4 (00022204)
RODZAJ OBRÓBK I krojenie w plastry. w kostkę. szatkowanie. ucieranie i/lub krojenie w paski owoców. warzyw. suchego pieczywa. sera. orzechów. pieczarek. itp./ CHARAKTERYSTYKA umożliwia przygotowywanie od 500 do 3 000 porcji dziennie./ kompletny system przygotowywania żywności. pozwalający na maksymalnie szybkie przetwarzanie różnych surowców. przy zachowaniu ergonomii i maksymalnym zredukowaniu wysiłku fizycznego./ przystawka do ciągłego podawania umożliwia ciągłe krojenie ziemniaków. cebuli. pieczarek itp./ pneumatyczna przystawka dociskowa do automatycznego podawania kapusty. sałaty. sera. marchwi i innych artykułów spożywczych wymagających dociskania przy podawaniu./ silny dźwigniowy ręczny podajnik dociskowy do łatwego przygotowywania artykułów wymagających docisku przy podawaniu – jak kapusta. marchew. ser itp./ podajnik tulejowy z czterem tulejami o różnej średnicy umożliwia ciągłe krojenie ogórków. porów. pomidorów. owoców cytrusowych itp./ automatyczna funkcja uruchamiania/zatrzymywania pozwala na szybkie i bezpieczne podawanie./ metalowe tarcze tnące wyposażone w ostrza. które można wyjmować w celu wymiany/ lub zaostrzenia./ dwa koła umieszczone z tyłu i uchwyt z przodu umożliwiają łatwe przenoszenie./ model podłogowy./ MATERIAŁY obudowa urządzenia. cylindryczne podajniki i przystawki wykonane są ze stali nierdzewnej.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata (pod warunkiem instalacji przez autoryzowany serwis oraz rejestracji urządzenia)

Czas realizacji: 2 dni robocze*

Szerokość (mm): 715

Głębokość (mm): 580

Wysokość (mm): 1210

Zasilanie: elektryczne

Moc elektryczna (kW): 1.5

Waga (kg): 68

Wydajność (kg/h): 2400

Prędkość (obr/min): 200 / 400

Wymiary zewnętrzne (mm): 715x580x1210 - 1690 (zależnie od konfiguracji)

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: