
Kocioł warzelny gazowy z grzaniem pośrednim | okrągły | automatyczne napełnianie | 48 kW | 300 l | 1320x1330x1070 mm | RQK-401GR



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: RQK-401GR

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**50 460,38 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- Profesjonalny i bardzo wydajny okrągły gazowy kocioł warzelny z grzaniem pośrednim
 - Stworzone jako rezultat ponad 40 letniego doświadczenia w produkcji kotłów warzelnych
 - Pozwala na gotowanie zup, gulaszy, makaronów, dań mlecznych; gotowanie na parze mięsa, ryb, warzyw, grzybów; podgrzewanie lub gotowanie na parze mrożonych lub półgotowych potraw
 - Idealnie sprawdzi się w zakładach żywienia zbiorowego takich jak restauracje, stołówki, szkoły, szpitale, zakłady karne lub różnego rodzaju lokalach gastronomicznych
 - Kocioł jest **pośrednio** ogrzewany za pomocą **pary wodnej** wytwarzanej w przestrzeni między płaszczami z **podwójnymi ściankami**, o ciśnieniu roboczym 0,5 bar, gwarantuje równomierne ogrzanie bez ryzyka przypalenia
 - Kocioł posiada automatyczny system napełniania wody i elektroniczny układ kontroli jej poziomu w płaszczu wodnym do wymaganego poziomu, sterowanego za pomocą zaworu elektromagnetycznego
 - Zbiornik ogrzewacza napełniany jest wodą za pomocą kranu z obrotową wylewką, z **dwoma osobnymi przyłączami do wody uzdatnionej i zimnej wody z sieci**
-

-
- Zlewanie wody ze zbiornika odbywa się za pomocą **zaworu w postaci kranu lub zaworu spustowego**, z możliwością podłączenia odpływu do kanalizacji
 - Kran spustowy 2 cale, ułatwiającym opróżniania kotła, z blokadą przed przypadkowym użyciem
 - **W przypadku niefiltrowanej wody z sieci zalecane jest zastosowanie zmiękczacza do wody, aby zachować walory smakowe wody oraz zapewnić urządzeniu ochronę przed zakamienieniem**
 - **Zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem** chroniący kocioł przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w czasie ogrzewania i odpowietrzania podczas uruchamiania i usuwania podciśnienia powstającego podczas fazy schładzania
 - Kocioł szybko nagrzewa się do maksymalnej mocy
 - Zaokrąglona konstrukcja zbiornika ułatwia mieszanie potraw podczas gotowania
 - **Pokrywa z zawiasami samobalansującymi** – sprężynowy mechanizm odchyłania pokrywy pozwala na utrzymanie otwartej pokrywy w jednej pozycji
 - Dno zbiornika warzelnego wykonane z blachy **o grubości 3 mm**
 - **Dotykowy panel sterowania z 10-stopniową regulacją mocy grzania** i jonizacyjną elektrodą zapłonową
 - Automatyczne zapalanie palnika
 - **Kocioł posiada opcjonalną możliwość zamówienia wersji z mieszalnikiem (brak możliwości poprodukcyjnego domówienia i zamontowania) - za dopłatą**
 - Mieszadło jest **zamontowane na stałe** i pozwala na produkcję między innymi sosów, musów owocowych, przecierów, dżemów, smalcu, konfitur, kisielu, budyniu, likieru, polew, lekko gęstych rzeczy
 - Ramiona miksujące, łopatki mieszalnika mogą zostać **wykonane na zamówienie i dostosowane pod rodzaj mieszanego produktu**, maksymalizując wydajność całego procesu miksowania
 - W całości wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej
 - Kocioł może być zasilany gazem ziemnym lub gazem z butli – prosimy o wybór dysz przy składaniu zamówienia
 - Urządzenie posiada **certyifikat TÜV oraz certyfikat B11**, pozwalający na podłączenie kotła do komina
 - Podwójny system bezpieczeństwa, profesjonalny system gazowy i zastosowanie najwyższej jakości komponentów pozwala na długotrwałe i bezpiecznie działania oraz eksploatację kotła warzelnego
 - **Spaliny można odprowadzać do komina lub okapu, opcjonalnie możliwe jest zamówienie specjalnego komina widocznego na zdjęciach - za dopłatą**
 - Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu czystości
 - Wszystkie komponenty mające kontakt z żywnością spełniają wszystkie normy HACCP

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 1320x1330x1070
 - Pojemność [l]: 400
 - Pojemność zbiornika ogrzewacza [l]: 65
-

-
- Napełnianie wodą: automatyczne
 - System grzania: pośredni
 - Przyłącze wody zimnej: 1/2"
 - Przyłącze wody uzdatnionej: 1/2"
 - Zawór spustowy: 2"
 - Zapłon: elektroda jonizacyjna
 - Czas nagrzewania 20-90 °C [min.]: 80
 - Moc elektryczna (kW): 48
 - Rodzaj gazu: G20/G30
 - Przyłącze gazowe: 1/2"
 - Zasilanie [V]: 230
 - Waga (kg):240

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 1320

Głębokość (mm): 1330

Wysokość (mm): 1070

Zasilanie: gazowe

Pojemność (L): 400

Grzanie: Pośrednie

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

