

Kocioł warzelny gazowy z grzaniem pośrednim | automatyczne napełnianie | 19 kW | 150 l | 900x900x900 mm | RQLR-152G



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: RQLR-152G

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**28 052,98 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- Profesjonalny i bardzo wydajny gazowy kocioł warzelny z grzaniem pośrednim z linii 900
- Stworzone jako rezultat ponad 40 letniego doświadczenia w produkcji kotłów warzelnych
- Pozwala na gotowanie zup, gulaszy, makaronów, dań mlecznych; gotowanie na parze mięsa, ryb, warzyw, grzybów; podgrzewanie lub gotowanie na parze mrożonych lub półgotowych potraw
- Idealnie sprawdzi się w zakładach żywienia zbiorowego takich jak restauracje, stołówki, szkoły, szpitale, zakłady karne lub różnego rodzaju lokalach gastronomicznych
- Kocioł jest **pośrednio** ogrzewany za pomocą **pary wodnej** wytwarzanej w przestrzeni między płaszczami z **podwójnymi ściankami**, o ciśnieniu roboczym 0,5 bar, gwarantuje równomierne ogrzanie bez ryzyka przypalenia
- Kocioł posiada **automatyczny system napełniania wody i elektroniczny układ kontroli jej poziomu** w płaszczu wodnym do wymaganego poziomu, sterowanego za pomocą **zaworu elektromagnetycznego**
- Zbiornik ogrzewacza napełniany jest wodą za pomocą kranu z obrotową wylewką, **z dwoma**

osobnymi przyłączami do wody uzdatnionej i zimnej wody z sieci

- Zlewanie wody ze zbiornika odbywa się za pomocą **zaworu w postaci kranu lub zaworu spustowego**, z możliwością podłączenia odpływu do kanalizacji
- Kran spustowy 6/4 cala z dużym przepustem, ułatwiającym opróżniania kotła, z blokadą przed przypadkowym użyciem
- **W przypadku niefiltrowanej wody z sieci zalecane jest zastosowanie zmiękczacza do wody, aby zachować walory smakowe wody oraz zapewnić urządzeniu ochronę przed zakamienieniem**
- **Zawór bezpieczeństwa z ciśnieniomierzem** chroniący kocioł przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w czasie ogrzewania i odpowietrzania podczas uruchamiania i usuwania podciśnienia powstającego podczas fazy schładzania
- Kocioł szybko nagrzewa się do maksymalnej mocy
- **Pokrywa z zawiasami samobalansującymi** – sprężynowy mechanizm odchyłania pokrywy pozwala na utrzymanie otwartej pokrywy w jednej pozycji
- Dno zbiornika warzelnego wykonane z blachy **o grubości 2,5 mm**
- **Precyzyjna 5-stopniowa regulacja mocy grzania i jonizacyjna elektroda zapłonowa**
- **Kocioł posiada opcjonalną możliwość zamówienia wersji z mieszalnikiem (brak możliwości poprodukcyjnego domówienia i zamontowania) - za dopłatą**
- Mieszadło jest **wyjmowane** i pozwala na produkcję między innymi sosów, musów owocowych, przecierów, dżemów, smalcu, konfitur, kisielu, budyniu, likieru, polew, lekko gęstych rzeczy
- Ramiona miksujące, łopatkki mieszalnika mogą zostać **wykonane na zamówienie i dostosowane pod rodzaj mieszanego produktu**, maksymalizując wydajność całego procesu miksowania
- W całości wykonany z najwyższej jakości stali nierdzewnej
- Kocioł może być zasilany gazem ziemnym lub gazem z butli – prosimy o wybór dysz przy składaniu zamówienia
- Urządzenie posiada **certyfikat TÜV oraz certyfikat B11**, pozwalający na podłączenie kotła do komina
- Możliwość zamówienia kotła z **dotykowym panelem sterowania** - za dopłatą
- Podwójny system bezpieczeństwa, profesjonalny system gazowy i zastosowanie najwyższej jakości komponentów pozwala na długotrwałe i bezpiecznie działania oraz eksploatację kotła warzelnego
- **Spaliny można odprowadzać do komina lub okapu, opcjonalnie możliwe jest zamówienie specjalnego komina widocznego na zdjęciach - za dopłatą**
- Nóżki z regulowaną wysokością
- Łatwy w czyszczeniu i utrzymaniu czystości
- Wszystkie komponenty mające kontakt z żywnością spełniają wszystkie normy HACCP

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 900x900x900
 - Pojemność [l]: 150
 - Pojemność zbiornika ogrzewacza [l]: 30
-

- Napełnianie wodą: automatyczne
- System grzania: pośredni
- Przyłącze wody uzdatnionej: 1/2"
- Przyłącze wody zimnej: 1/2"
- Zawór spustowy: 6/4"
- Zapłon: elektroda jonizacyjna
- Czas nagrzewania 20-90 °C [min.]: 69
- Moc elektryczna (kW): 19
- Rodzaj gazu: G20/G30
- Przyłącze gazowe: 1/2"
- Zasilanie [V]: 230
- Waga [kg]: 139

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 900

Głębokość (mm): 900

Wysokość (mm): 900

Linia: 900

Zasilanie: gazowe

Pojemność (L): 150

Grzanie: Pośrednie

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

