

Zmywarka uniwersalna z koszem 600x500 z pompą płukania Kastel SK 60E PRS SD

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: SK60EPRS

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**16 179,91 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zmywarka uniwersalna z koszem 600x500 mm z pompą podnoszącą ciśnienie płukania Kastel SK 60E GŁÓWNE CECHY: • Wymiar kosza 600x500 mm • Waga brutto: 76 Kg • Cykle mycia / kosze/godz. : 90"-120"-180" / 40-30-20 • Dolne ramię płuczące i myjące • Górne ramię płuczące i myjące • Pompa myjąca: 680 W • Pojemność bojlera: 5,5 litrów • Pojemność zbiornika: 22 litrów • Grzałka bojlera: 6,0 kW • Grzałka zbiornika: 2,4 kW • Zużycie wody na 1 cykl mycia: 2 litry • Sterowanie elektroniczne ze wskaźnikiem etapów • Wysuwany panel sterowania • Maks. wys. mytego szkła i talerzy: 400 mm • Drzwi z mikro-wyłącznikiem pracy przy otwarciu • Automatyczne napełnianie wodą • Wbudowany elektroniczny dozownik nabołyszczacza • Wbudowany elektroniczny dozownik detergentu • Funkcja Thermostop • Zawór zwrotny • Automatyczne czyszczenie komory na koniec dnia • Pompa myjąca z funkcją Soft-Start BUDOWA • Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 • Jednowarstwowe ścianki boczne • Głęboko tłoczona komora mycia • Dwuwarstwowe, izolowane drzwi • Uchwyt drzwi ze stali nierdzewnej • Ramiona myjące/płuczające ze stali nierdzewnej • Bojler ze stali nierdzewnej AISI 304 • PVC ochrona panelu elektronicznego przed wilgocią Parametry techniczne: • Napięcie: 400 V • Moc całkowita : 6,68 kW • Natężenie prądu: 10 A • Wymiary kabla zasilającego :5x2,5 mm² Na

wyposażeniu: • 1 kosz do talerzy 600x500 mm • 1 kosz do szkła 600x500 mm • 1 mały koszyk na sztućce • 1 wkładka na talerzyki • 1 wąż dopływowy (długość 2 m) • 1 wąż odpływowy (długość 2,5 m) Opcje: • Elektroniczny dozownik detergentu • Elektroniczny dozownik nabłyszczacza • Pompa zrzutowa • Zewnętrzna pompa wspomagająca płukanie • 60 Hz

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 4-7 tygodni
Szerokość (mm): 600
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 850
Model: SK 60E PRS
Zasilanie: elektryczne
Napięcie zasilania: 400 V
Moc elektryczna (kW): 6.68
Sterowanie: Elektroniczne
Zastosowanie: Uniwersalne
Wydajność (koszy/h): 40
Rozmiar kosza (mm): 500x600
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Ilość cykli: 4
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 400

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: