
Zmywarka kapturowa z rekuperacją, 788x835x2265, RM GASTRO TT162 REC ABT OSMO



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: TT162RECABTOSMO

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**57 367,20 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zmywarka kapturowa z rekuperacją, 788x835x2265, RM GASTRO TT162 REC ABT OSMO (00025554) wydajność: 60/40/20 koszy/h/ 3 programy standardowe (cykle: 60". 90". 180") + 9 programów specjalnych/ wymiary kosza: 600 x 500 mm / wysokość otworu drzwi - 465 mm/ maksymalna wysokość szklanki - 430 mm. talerza - 440 mm/ dwupłaszczowa obudowa/ zużycie wody: 2.2 l/cykl/ bojler atmosferyczny z pompą płukania/ ramiona górne i dolne ze stali nierdzewnej/ °B, ZMYWARKA Z JEDNOSTKĄ REKUPERACYJNĄ sterowanie elektroniczne - inteligentny panel sterowania umieszczony na górnej części kaptura/ podgląd temperatury mycia i płukania oraz innych parametrów pracy na wyświetlaczu/ licznik cykli mycia/ autodiagnostyczny system wykrywania usterek z komunikatorem błędów/ pompa wzmacniająca ciśnienie płukania/ termostop - gwarantowana temperatura płukania wg HACCP / softstart - system płynnego zwiększania ciśnienia przy rozpoczęciu mycia / energy saving - oszczędzanie energii w czasie nieużywania zmywarki/ tłoczona wanna z nierdzewnymi filtrami + potrójny filtr odpływu/ automatyczny start po zamknięciu kaptura/ program samoczyszczenia/ dozownik środka myjącego i płuczącego sterowany czasowo/ kontrolki pracy i grzania/ regulowany termostat bojlera/ kosze w zestawie: 1x uniwersalny. 1x talerze. pojemnik na sztućce/ wbudowana pompa odpływu / pakiet chemii w promocyjnej cenie przy zakupie ze zmywarką/ TT162 REC ABT OSMO / TTA162 REC ABT OSMO zmywarki z systemem rekuperacji dostosowane do używania z wodą osmotyczną (system odwróconej osmozy)

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata (pod warunkiem instalacji przez autoryzowany serwis oraz rejestracji urządzenia)

Czas realizacji: 2 dni robocze*

Szerokość (mm): 788

Głębokość (mm): 835

Wysokość (mm): 2265

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 11

Waga (kg): 143

Zastosowanie: Kapturowa

Rozmiar kosza (mm): 500 x 600

Dozownik nabołyszczacza: Tak

Ilość cykli: 3

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 430

Odzysk energii: Tak

Wymiary zewnętrzne (mm): 788x835x2265

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: