

Szatkownica elektryczna do warzyw | duży wsad 192 mm | 0,52 kW | 400V | RESTO QUALITY TV-TM MAXI



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: TV-TM MAXI

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 774,45 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- Profesjonalna włoska elektryczna szatkownica do warzyw
- Pozwala na ścieranie, cięcie w plastry, słupki, kostkę, rozdrabnianie serów, szatkowanie warzyw oraz owoców – znacznie przyspieszając pracę i zaoszczędzając czas przygotowania posiłków
- Idealnie sprawdzi się w restauracjach, cateringach, stołówkach, szkołach, szpitalach, barach oraz domowych kuchniach
- Szeroki wybór tarcz tnących z różnymi zastosowaniami
- Ulepszona wersja modelu TV - TM, **powiększony otwór wlotowy o średnicy 192 mm**, ułatwiający wsad i szatkowanie większych produktów, **takich jak całe główki kapusty**
- **Wyjątkowa konstrukcja leża bez centralnego klina siekającego**
- Górne elementy szatkownicy wykonane są z aluminium i stali nierdzewnej z **funkcją ładowania 360°**
- W szatkownicy zastosowany został **specjalny system bezpośredniego zrzutu do tacki**

zbiorczej, bez użycia plastikowych wyrzutników

- Takie rozwiązanie umożliwia łatwe **cięcie mozzarelli i świeżego sera**, a także produktów miękkich takich jak **pieczarki czy pomidory**
- Urządzenie jest wszechstronne, wydajne, łatwe w obsłudze i czyszczeniu
- Dzięki swoim kompaktowym rozmiarom znajdzie swoje miejsce w każdej kuchni
- **Mocne, wydajne i wentylowane silniki** pozwalają na intensywniejsze użytkowanie i **pracę ciągłą**
- Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, odpornego na korozję i działanie kwasów
- **Cena urządzenia nie zawiera cen tarcz tnących** – należy zamówić osobno! (patrz lista dostępnych tarcz)
- **Dłuższy zsyp**, pozwalający na efektywniejszą pracę urządzenia poprzez ciągły wyrzut gotowego produktu
- Wyjmowana pokrywa wykonana z aluminium, pozwala na jej ułatwione czyszczenie oraz bezproblemową wymianę tarcz tnących
- Wyposażona w mikrowyłącznik bezpieczeństwa znajdujący się na pokrywie, dźwigni i tacy zbiorczej
- Opcjonalnie możliwe zamówienie stojaka na tarcze do szatkownicy – za dopłatą
- Wersja szatkownicy zasilana na 230V - na zamówienie
- Możliwość zamówienia urządzenia z obudową i pokrywą wykonaną ze stali nierdzewnej – za dopłatą
- Wszystkie komponenty mające kontakt z żywnością spełniają wszystkie normy HACCP

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 296x612x777
- Prędkość tarcz [obr/min]: 300
- Otwór wsadowy Ø [mm]: 192
- Moc [kW]: 0,52
- Zasilanie [V]: 400
- Waga [kg]: 20

Lista dostępnych tarcz

Tarcze do plastrów:

- DF-1 – tarcza do plastrów 1 mm
 - DF-2 – tarcza do plastrów 2 mm
 - DF-3 – tarcza do plastrów 3 mm
 - DF-4 – tarcza do plastrów 4 mm
 - DF-5 – tarcza do plastrów 5 mm (pomidory i papryka)
 - DF-6 – tarcza do plastrów 6 mm
-

- DF-8 – tarcza do plastrów 8 mm
- DF-10 – tarcza do plastrów 10 mm
- DF-14 – tarcza do plastrów 14 mm

Tarcze do słupków/frytek:

- DQ-4 – tarcza do słupków 4 mm
- DQ-6 – tarcza do słupków 6 mm
- DQ-8 – tarcza do słupków 8 mm
- DQ-10 – tarcza do słupków 10 mm

Tarcze do wiórków:

- DTV-1 – tarcza do ścierania na wiórki 1 mm
- DTV-8 – tarcza do ścierania na wiórki 8 mm (ziemniaki i inne warzywa)
- DT-2 – tarcza do ścierania na wiórki 2 mm
- DT-3 – tarcza do ścierania na wiórki 3 mm (marchewka)
- DT-4 – tarcza do ścierania na wiórki 4 mm
- DT-7 – tarcza do ścierania na wiórki 7 mm (mozzarella)
- DT-9 – tarcza do ścierania na wiórki 9 mm

Tarcze do kostek:

- PS-8 G – tarcza do kostki 8 mm (**wymagane połączenie z tarczą do plastrów DF-8**)
- PS-10 G – tarcza do kostki 10 mm (**wymagane połączenie z tarczą do plastrów DF-10**)
- PS-14 G – tarcza do kostki 14 mm (**wymagane połączenie z tarczą do plastrów DF-14**)
- PS-20 G – tarcza do kostki 20 mm (**wymagane połączenie z tarczą do plastrów DF-14**)

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 296

Głębokość (mm): 612

Wysokość (mm): 777

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400

Waga (kg): 20

Otwór wsadowy Ø (mm): 192

Prędkość tarcz (obr/min): 300

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

