

Zmywarka do garów i przyborów kuchennych, kosz 1260x800 mm, wysokość załadunku 800mm, 1435x990x2058 Kastel UK 125-80 PRS



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: UK125-80PRS

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**68 099,93 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zmywarka do garów i przyborów kuchennych, kosz 1260x800 mm, wysokość załadunku 800mm, Kastel UK 125-80 PRS
GLÓWNE CECHY • Wymiar kosza 1260x800 mm • Waga brutto: 330 Kg • Cykle mycia / kosze/godz: 180"-360"-540" / 20-10-7 • Możliwość automat. startu po zamknięciu kaptura • Po 2 zestawy dolnych i górnych 3-ramiennych ramion myjących ze stali nierdzewnej • Po 2 zestawy dolnych i górnych niezależnych ramion płuczących • Pompa myjąca: 2 x 2.35 kW • Pojemność bojlera: 17 litrów • Pojemność zbiornika: 100 litrów • Grzałki bojlera: 9,0 kW • Grzałki zbiornika: 9,0 kW • Zużycie wody na 1 cykl mycia: 7 litra • Elektromechaniczny panel sterujący • Wskaźniki temperatury w bojlerze i zbiorniku • Maksymalna wysokość mytych przedmiotów: 800 mm • Magnetyczny mikro-wyłącznik pracy po otwarciu kaptura • Automatyczne napełnianie wodą • BREAK TANK • Bojler atmosferyczny • 2 x Pompa wspomagająca płukanie • Pionowa, samoczyszcząca się pompa myjąca • Automatyczne czyszczenie komory na koniec dnia • Filtr powierzchniowy ze stali nierdzewnej w zbiorniku
BUDOWA : • Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 • Głęboko tłoczona komora mycia z zaokrąglonymi narożnikami wykonana

ze stali AISI 316 • Dwuwarstwowa obudowa ze stali nierdzewnej • Rączka wykonana ze stali nierdzewnej • Łatwo demontowane ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej • Bojler ze stali nierdzewnej AISI 316 • Napięcie: 380-415V 3N/220-240V 3/220-240V~50Hz • Moc całkowita: 13,7 kW • Natężenie prądu: 20 A • Wymiary kabla zasilającego: 5x4 mm² System PRS (Premium Rinse System) pozwala na precyzyjną kontrolę wszystkich parametrów podczas cyklu płukania, monitorując działanie systemu BREAK TANK, bojlera atmosferycznego i pompy płuczającej. Dzięki temu zmywarka nie jest zależna od ciśnienia wody w sieci. W rzeczywistości może doskonale funkcjonować nawet przy ciśnieniu 1 bar. System PRS gwarantuje: - stałą temp. 84°C podczas całego cyklu płukania, uniemożliwiając mieszanie z zimną wodą, jak w tradycyjnych systemach; - stałe ciśnienie wyjściowe z dysz płuczających i doskonały obrót ramion płuczających; - optymalne zużycie wody i nabtyszczacza podczas całego cyklu płukania, co pozwala na duże oszczędności; - całkowite odfekowanie naczyń zapewniające wysoki poziom higieny i dokładne wyeliminowanie resztek detergentu; - szybkie wysychanie naczyń dzięki stabilnej temperaturze w całym cyklu płukania.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 4-7 tygodni
Szerokość (mm): 1435
Głębokość (mm): 990
Wysokość (mm): 2058
Model: UK 125/80 PRS
Zasilanie: elektryczne
Napięcie zasilania: 400 V
Moc elektryczna (kW): 13.7
Sterowanie: Elektromechaniczne
Zastosowanie: Mycie przyborów kuchennych
Wydajność (koszy/h): 20
Rozmiar kosza (mm): 1260x800
Ilość cykli: 3
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 800

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: