

Zmywarka do garów i przyborów kuchennych, kosz 565x690 mm, wysokość załadunku 800mm, 740x875x2058 Kastel UK 55-80 PRS



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: UK55-80PRS

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**33 847,63 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zmywarka do garów i przyborów kuchennych, kosz 565x690 mm, wysokość załadunku 800mm, Kastel UK 55-80 PRS GŁÓWNE CECHY • Wymiar kosza 565x690 mm • Waga brutto: 195 Kg • Cykle mycia / kosze/godz: 180"-360"-540" / 20-10-7 • Możliwość automat. startu po zamknięciu kaptura • Dolne i górne 3-ramienne ramiona myjące/płuczące ze stali nierdzewnej, • Pompa myjąca: 1,5 kW • Pojemność bojlera: 11,5 litrów • Pojemność zbiornika: 65 litrów • Grzałki bojlera: 6,0 kW • Grzałki zbiornika: 6,0 kW • Zużycie wody na 1 cykl mycia: 3.5 litra • Elektromechaniczny panel sterujący • Wskaźniki temperatury w bojlerze i zbiorniku • Maksymalna wysokość mytych przedmiotów: 800 mm • Magnetyczny mikro-wyłącznik pracy po otwarciu kaptura • Automatyczne napełnianie wodą • BREAK TANK • Bojler atmosferyczny • Pompa wspomagająca płukanie • Pionowa, samoczyszcząca się pompa myjąca • Automatyczne czyszczenie komory na koniec dnia • Filtr powierzchniowy ze stali nierdzewnej w zbiorniku BUDOWA : • Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 • Głęboko tłoczona komora mycia z

zaokrąglonymi narożnikami wykonana ze stali AISI 316 • Dwuwarstwowa obudowa ze stali nierdzewnej • Rączka wykonana ze stali nierdzewnej • Łatwo demontowane ramiona myjące i płuczące wykonane ze stali nierdzewnej • Bojler ze stali nierdzewnej AISI 316 System PRS (Premium Rinse System) pozwala na precyzyjną kontrolę wszystkich parametrów podczas cyklu płukania, monitorując działanie systemu BREAK TANK, bojlera atmosferycznego i pompy płuczającej. Dzięki temu zmywarka nie jest zależna od ciśnienia wody w sieci. W rzeczywistości może doskonale funkcjonować nawet przy ciśnieniu 1 bar. System PRS gwarantuje: - stałą temp. 84°C podczas całego cyklu płukania, uniemożliwiając mieszanie z zimną wodą, jak w tradycyjnych systemach; - stałe ciśnienie wyjściowe z dysz płuczających i doskonały obroty ramion płuczających; - optymalne zużycie wody i nabtyszczacza podczas całego cyklu płukania, co pozwala na duże oszczędności; - całkowite odfekanie naczyń zapewniające wysoki poziom higieny i dokładne wyeliminowanie resztek detergentu; - szybkie wysychanie naczyń dzięki stabilnej temperaturze w całym cyklu płukania.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 4-7 tygodni
Szerokość (mm): 740
Głębokość (mm): 875
Wysokość (mm): 2058
Model: UK 55/80 PRS
Zasilanie: elektryczne
Napięcie zasilania: 400 V
Moc elektryczna (kW): 7.5
Sterowanie: Elektromechaniczne
Zastosowanie: Mycie przyborów kuchennych
Wydajność (koszy/h): 20
Rozmiar kosza (mm): 565x690
Ilość cykli: 3
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 800

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: