

Zmywarka do garów i przyborów kuchennych, kosz 660x815 mm, wysokość załadunku 650mm, 835x1020x1905 Kastel UK 65-65 PRS



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: UK65-65PRS

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**45 561,54 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zmywarka do garów i przyborów kuchennych, kosz 660x815 mm, wysokość załadunku 650mm, Kastel UK 65-65 PRS
GŁÓWNE CECHY • Wymiar kosza 660x815 mm • Waga brutto: 196 Kg • Cykle mycia / kosze/godz: 180"-360"-540" / 20-10-7 • Możliwość automat. startu po zamknięciu kaptura • Dolne i górne 3-ramienne ramiona myjące/płuczające ze stali nierdzewnej, • Pompa myjąca: 2 kW • Pojemność bojlera: 11 litrów • Pojemność zbiornika: 65 litrów • Grzałki bojlera: 9,0 kW • Grzałki zbiornika: 6,0 kW • Zużycie wody na 1 cykl mycia: 3.5 litra • Elektromechaniczny panel sterujący • Wskaźniki temperatury w bojlerze i zbiorniku • Maksymalna wysokość mytych przedmiotów: 650 mm • Magnetyczny mikro-wyłącznik pracy po otwarciu kaptura • Automatyczne napełnianie wodą • BREAK TANK • Bojler atmosferyczny • Pompa wspomagająca płukanie • Pionowa, samoczyszcząca się pompa myjąca • Automatyczne czyszczenie komory na koniec dnia • Filtr powierzchniowy ze stali nierdzewnej w zbiorniku
BUDOWA : • Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304 • Głęboko tłoczona komora mycia z zaokrąglonymi narożnikami wykonana ze stali AISI 316 • Dwuwarstwowa obudowa ze stali nierdzewnej • Rączka wykonana ze stali nierdzewnej • Łatwo demontowane ramiona myjące i

płuczące wykonane ze stali nierdzewnej • Bojler ze stali nierdzewnej AISI 316 System PRS (Premium Rinse System) pozwala na precyzyjną kontrolę wszystkich parametrów podczas cyklu płukania, monitorując działanie systemu BREAK TANK, bojlera atmosferycznego i pompy płuczającej. Dzięki temu zmywarka nie jest zależna od ciśnienia wody w sieci. W rzeczywistości może doskonale funkcjonować nawet przy ciśnieniu 1 bar. System PRS gwarantuje: - stałą temp. 84°C podczas całego cyklu płukania, uniemożliwiając mieszanie z zimną wodą, jak w tradycyjnych systemach; - stałe ciśnienie wyjściowe z dysz płuczających i doskonały obrót ramion płuczających; - optymalne zużycie wody i nabłyszczacza podczas całego cyklu płukania, co pozwala na duże oszczędności; - całkowite odfekowanie naczyń zapewniające wysoki poziom higieny i dokładne wyeliminowanie resztek detergentu; - szybkie wysychanie naczyń dzięki stabilnej temperaturze w całym cyklu płukania.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 4-7 tygodni

Szerokość (mm): 835

Głębokość (mm): 1020

Wysokość (mm): 1905

Model: UK 65/65 PRS

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 11.3

Sterowanie: Elektromechaniczne

Zastosowanie: Mycie przyborów kuchennych

Wydajność (koszy/h): 20

Rozmiar kosza (mm): 660x815

Ilość cykli: 3

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 650

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: