

Zmywarka kapturowa z koszem 500x500, 635x750x1535, 400 V, Winterhalter PT-M



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: WIN-PTM

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**53 445,96 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Profesjonalna zmywarka kapturowa PT-M renomowanego Niemieckiego producenta Winterhalter. Pasujące kosze o wymiarze 500x500 mm. Zmywarki Winterhalter PT-M to najlepszy partner dla Twojej gastronomii, jest to model bez odzysku energii lecz jest wydajny i energo-oszczędny. Zmywarka nadaje się do Restauracji, Hoteli, Kuchni Cateringowych, Kantyn Pracowniczych i wielu innych obiektów o przeznaczeniu gastronomicznym Standardowe wyposażenie zmywarek modelu PT-M Winterhalter: System zmywania VarioPower: pole myjące w kształcie litery S, dające maksymalne pokrycie powierzchni i zoptymalizowaną geometrię strumienia wody zapewniające najwyższej mocy mycie i możliwość regulacji ciśnienia wody Łatwe do wyjęcia pola myjące Poczwórna filtracja ługu z czujnikiem zabrudzenia (sitko, filtr cylindryczny, filtr pompy myjącej, Mediamat) Inteligentny wyświetlacz dotykowy Odzysk ciepła EnergyLight (odzysk ciepła z wody odpływowej ze zmywarki), z wyjątkiem PT ClimatePlus Głęboko tłoczony i higieniczny zbiornik Higieniczna grzałka zbiornika CONNECTED WASH – zmywarka podłączona do internetu, co daje możliwość monitorowania danych operacyjnych (dostępne w wybranych krajach) Zintegrowana funkcja WLAN Wbudowany dozownik detergentu Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania Czujnik detergentu Zintegrowany dozownik płynu nabłyszczającego Program samoczyszczenia Program ECO, program krótki, program cichy, program intensywny Program do namaczania Przycisk Start z kolorowym kodem i wyświetlaczem stanu Trzy programy standardowe (wersja do sztućców, jeden program standardowy) Program podstawowy Program odkamieniania maszyny Automatyczny start programu po zamknięciu kaptura Wskaźnik pustego pojemnika na detergent / nabłyszczacz Wskazówki dotyczące oszczędzania energii Szczegółowe komunikaty o błędach z kodem błędu i opisem Wskaźnik przeglądów serwisowych Poziom szefa kuchni chroniony kodem PIN Poziom serwisowy chroniony kodem PIN Zintegrowany dziennik

higieny i eksploatacji Animacje dotyczące obsługi zmywarki Możliwość zapisania danych kontaktowych firmy serwisowej i dostawcy środków chemicznych Podwójny płaszcz kaptura Certyfikat higieniczny dotyczący wymagań normy DIN SPEC 10534 Łagodny start pompy myjącej Thermostop dla bezpieczeństwa higienicznego Pompa spustowa Pompa wspomagająca płukanie Czujnik wycieku Wielofazowość Wielofunkcyjny interfejs do zewnętrznych urządzeń dozujących Tylny panel ze stali nierdzewnej Aktywne zarządzanie energią Wyposażenie dodatkowe (dodatkowo płatne - prosimy o wcześniejszy kontakt) Odzysk ciepła EnergyPlus (połączenie odzysku ciepła z wody odpływowej i powietrza wywiewanego) - osobny model zmywarki Automatyczny kaptur (opcja możliwa w modelach PT-M, PT-L) Opatentowany system płukania z napędem Pompa ciepła ClimatePlus Wbudowany zmiękcacz System podwójnych koszy Interfejs zgodny z DIN 18875*1*2 Zwiększenie mocy grzałki bojlera Komunikat o braku soli (we wbudowanym zmiękczaczu) TwinSet (połączenie dwóch maszyn PT)*3 Wersja Cool (płukanie zimną wodą) Wersja HighTemp Trzeci dozownik Zmywarka kapturowa Winterhalter PT-M może być wynajmowana w systemie Winterhalter RENTAL. Skontaktuj się z nami aby uzyskać dodatkowych informacji.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 6-10 tygodni
Szerokość (mm): 635
Głębokość (mm): 750
Wysokość (mm): 1535
Zasilanie: elektryczne
Napięcie zasilania: 400 V
Pompa spustowa: Tak
Moc elektryczna (kW): 10.8
Sterowanie: Elektroniczne
Zastosowanie: Kapturowa
Wydajność (koszy/h): 48
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500
Dozownik nabłyszczacza: Tak
Ilość cykli: 3
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 440

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



