

---

# Szafa galwanizowana chłodnicza Z DRZWIAMI SZKLANYMI 700L, 1-drzwiowa, GN 2/1, 693x826x2008, Asber ECP-G-701 GD HC L



## Krótki opis produktu:

## Kody produktu

Reference: 19079171

EAN13: -

UPC: -

## Cena produktu:

**6 631,37 zł z  
podatkiem**

## Opis produktu:

Wykonane z zewnątrz ze stali galwanizowanej pokrytej estetyczną powłoką aluminiowo-cynkową o wyższej odporności na korozję i uszkodzenia mechaniczne w porównaniu do szaf tradycyjnie malowanych. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i wysokiej gęstości 40 kg/m<sup>3</sup>, wolna od CFC. Podwójnie szklane drzwi izolowane gazem o niskiej przewodności cieplnej. Ergonomiczny, niklowany uchwyt. Drzwi skrzydłowe z automatycznym domykaniem poniżej 90° i maksymalnym kątem otwarcia 120°. Drzwi wyposażone w zamek ( opcja ). Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i łatwe ustawienie parametrów temperatury. Kontrolka włączenia/wyłączenia. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powłoką antykorozyjną. Inteligentny system obiegu powietrza równomiernie rozprowadza temperaturę dzięki innowacyjnej konstrukcji. Wyłącznik stykowy na drzwiach wyłącza wentylator, ograniczając tym samym utratę zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczędza energię. Automatyczne odparowanie skroplin. Gorący gaz pochodzący z kompresora używany jest do automatycznego odparowania skroplin. Brak konieczności montażu dodatkowych elementów grzewczych pozwala na jeszcze mniejsze zużycie energii. Nóżki ze stali nierdzewnej z łatwą regulacją wysokości w zakresie od 125 mm do 200 mm, co ułatwia czyszczenie powierzchni pod urządzeniem. Opcjonalnie dostępne są również kółka jezdne oraz system nożnego otwierania drzwi. Montowanie i ustawianie półek na żądanej wysokości możliwe jest bez użycia dodatkowych elementów. Półki epoksydowe dostosowane są do przechowywania różnych typów opakowań o maksymalnym obciążeniu do 40 kg. Magnetyczna uszczelka drzwi, z możliwością demontażu, zapewnia maksymalną higienę oraz właściwą izolację. Dno wykonane z

---

---

pojedynczego arkusza blachy, otwór spustowy w dolnym panelu oraz zaokrąglone wewnętrzne krawędzie zapewniają łatwe utrzymanie czystości oraz zapobiegają gromadzeniu się brudu. W celu zwiększenia pojemności urządzenia posiadają możliwość regulacji ustawienia półek na 18 poziomach w modelach z dużymi drzwiami odstęp między półkami wynosi 70 mm. Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1. Wyposażone w 3 półki epoksydowe GN 2/1 na każde duże drzwi. Czynnik chłodniczy: R290 Hydrocarbon (HC). Zakres temperatury pracy od 0oC do +8oC w IV klasie klimatycznej. Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

#### **Cechy produktu:**

Gwarancja: 2 lata  
Czas realizacji: 1-21 dni  
Szerokość (mm): 693  
Głębokość (mm): 826  
Wysokość (mm): 2008  
Zasilanie: elektryczne  
Pojemność (L): 596  
Ilość drzwi: 1  
Drzwi przeszklone: Tak  
Klasa energetyczna: C  
Moc elektryczna (W): 251  
Rodzaj prowadnic (GN): 2/1  
Roczne zużycie energii (kWh): 1576

#### **Atrybuty produktu:**

#### **Galeria produktu:**