
Szafa dwutemperaturowa chłodniczo / mroźna 1400L, 2-drzwiowa, GN 2/1, 1388x826x2008, Asber ECPN-1402/2 HC



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 19060870

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**14 075,36 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Wyprodukowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej z przeznaczeniem do profesjonalnego użytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonałe wykończenie. Dwa oddzielne układy sprężarek, jedna komora mroźna, pozostałe chłodnicze. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i wysokiej gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC. Drzwi ze stali nierdzewnej ze zintegrowanym uchwytem. Ergonomiczny, solidny i wygodny uchwyt, poprowadzony po całej długości drzwi, idealnie wkomponowuje się w bryłę urządzenia oraz uniemożliwia gromadzenie się brudu i kurzu. Drzwi skrzydłowe z automatycznym domykaniem poniżej 90° i maksymalnym kątem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalają na proste dopasowanie urządzenia do miejsca ustawienia. Modele z pełnymi drzwiami wyposażone w zamek (opcja). Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i łatwe ustawienie parametrów temperatury. Kontrolka włączenia/wyłączenia. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powłoką antykorozyjną. Inteligentny system obiegu powietrza równomiernie rozprowadza temperaturę dzięki innowacyjnej konstrukcji. Wyłącznik stykowy na drzwiach wyłącza wentylator, ograniczając tym samym utratę zimna w momencie otwarcia drzwi i dodatkowo oszczędza energię. Automatyczne odparowanie skroplin. Gorący gaz pochodzący z kompresora używany jest do automatycznego odparowania skroplin. Brak konieczności montażu dodatkowych elementów grzewczych pozwala na jeszcze mniejsze zużycie energii. Nóżki ze stali nierdzewnej z łatwą regulacją wysokości w zakresie od 125 mm do 200 mm, co ułatwia czyszczenie powierzchni pod urządzeniem. Opcjonalnie dostępne są również kółka jezdne. Półki epoksydowe dostosowane są do przechowywania różnych typów opakowań o maksymalnym obciążeniu do 40 kg. Magnetyczna

uszczelka drzwi, z możliwością demontażu, zapewnia maksymalną higienę oraz właściwą izolację. Dno wykonane z tłoczonego pojedynczego arkusza blachy, otwór spustowy w dolnym panelu. Zaokrąglone wewnętrzne krawędzie zapewniają łatwe utrzymanie czystości oraz zapobiegają gromadzeniu się brudu. Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz. Komora chłodnicza: W celu zwiększenia pojemności urządzenia posiadają możliwość regulacji ustawienia półek na 18 poziomach (odstęp między półkami wynosi 70 mm). Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1. Wyposażone w 3 półki epoksydowe GN 2/1 na każde duże drzwi lub w 1 półkę epoksydową GN 2/1 na każde małe drzwi. Półki epoksydowe dostosowane są do przechowywania różnych typów opakowań o maksymalnym obciążeniu do 40 kg. Czynnik chłodniczy: R290 Hydrocarbon (HC). Zakres temperatury pracy komory od 0oC do +8oC w IV klasie klimatycznej. Komora mroźna: W celu zwiększenia pojemności urządzenia posiadają możliwość regulacji ustawienia półek na 18 poziomach (odstęp między półkami wynosi 70 mm). Dostosowane do pojemników gastronomicznych GN 2/1 lub 2 x GN 1/1. Wyposażona w 3 pojemniki PVC 543x540x100 mm. Czynnik chłodniczy: R290 Hydrocarbon (HC). Zakres temperatury pracy od -17oC do -21oC w IV klasie klimatycznej.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 1-21 dni
Szerokość (mm): 1388
Głębokość (mm): 826
Wysokość (mm): 2008
Zasilanie: elektryczne
Pojemność (L): 610 + 610
Ilość drzwi: 2
Moc elektryczna (W): 253 + 369
Rodzaj prowadnic (GN): 2/1
Roczne zużycie energii (kWh): 5906

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: