

Stół chłodniczy 700mm GN 1/1 – wysokość 600mm, 1792x700x584, Asber ETPB-180 HC 90NS

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: 19101915

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 494,53 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Wyprodukowane z wysokiej jakości stali nierdzewnej o wysokości 600mm z przeznaczeniem do profesjonalnego użytku, cechuje je bardzo solidne wykonanie i doskonałe wykończenie. Wytrzymały blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 50 mm bez rantu. Poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 50 mm i wysokiej gęstości 40 kg/m³, wolna od CFC. Szuflady ze stali nierdzewnej z perforowanym dnem, zawieszone na teleskopowych prowadnicach, które pozwalają na całkowite wysunięcie szuflady i pełne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Inne konfiguracje szuflad dostępne na zapytanie. Blokada całkowitego wysunięcia szuflady z prowadnic. Uchwyt poprowadzony po całej długości szuflady, ergonomiczny, solidny, bardzo prosty w czyszczeniu, uniemożliwiający gromadzenie się brudu i kurzu. Drzwi ze stali nierdzewnej z ergonomicznym, solidnym, doskonale zintegrowanym uchwytem na całej długości, który zapewnia praktyczne otwieranie drzwi, które zapobiega gromadzeniu się kurzu i brudu. Drzwi skrzydłowe z automatycznym domykaniem poniżej 90° i maksymalnym kątem otwarcia 120°. Dwustronne zawiasy pozwalają na proste dopasowanie urządzenia do miejsca ustawienia. Panel kontrolny i wentylacja agregatu w przednim panelu. Intuicyjny cyfrowy sterownik pozwala na szybkie i łatwe ustawienie parametrów temperatury. Kontrolka włączenia/wyłączenia. Otwory wentylacyjne w przednim panelu poprawiają estetykę, utrzymują odpowiednie warunki dla systemu chłodzenia, dzięki czemu działa on bardziej wydajnie. Parownik z wymuszonym obiegiem powietrza, pokryty powłoką antykorozyjną. Inteligentny system obiegu powietrza równomiernie rozprowadza temperaturę dzięki innowacyjnej konstrukcji.

Automatyczne odparowanie skroplin. Odzyskiwany z kompresora gorący gaz pozwala na automatyczne ogrzanie i wyparowanie skroplin, bez użycia dodatkowych elementów grzewczych, oszczędzając dzięki temu energię. Nóżki ze stali nierdzewnej z łatwą regulacją wysokości w zakresie od 125 mm do +200 mm, co ułatwia czyszczenie powierzchni pod urządzeniem. Koła jezdne dostępne w opcji. Magnetyczna uszczelka drzwi/szuflad, z możliwością demontażu, zapewnia maksymalną higienę oraz właściwą izolację. Zaokrąglone wewnętrzne krawędzie zapewniają łatwe utrzymanie czystości oraz zapobiegają gromadzeniu się brudu. Szuflada przy komorze kompresora ma głębokość 200mm, natomiast pozostałe głębokości 250 mm. Wyposażone w 1 półkę epoksydową GN 1/1 na każde drzwi. Czynnik chłodniczy: R290 Hydrocarbon (HC). Zakres temperatury pracy od 0oC do +8oC w IV klasie klimatycznej. Zasilanie: 230V 1+N- 50Hz.

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 1792

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 584

Zasilanie: elektryczne

Pojemność (L): 277

Klasa energetyczna: D

Moc elektryczna (W): 253

Rodzaj prowadnic (GN): 1/1

Długość stołu (mm): 1725-2017

Roczne zużycie energii (kWh): 1194

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



