

Kontakt grill podwójny | ryflowany | Resto Quality | 3,6 kW | 230 V | RESTO QUALITY RQK813A



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: RQK813A

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**1 214,63 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- **Ryflowane płyty grillowe wykonane są z wytrzymałego żeliwa.** Podczas smażenia steków, burgerów, warzyw czy bułek pozostawiają na ich powierzchni pasiasty wzór. Górna płyta posiada regulowaną wysokość, co pozwala dopasować ją do wielkości przygotowywanego produktu
- Solidna obudowa grilla elektrycznego Resto Quality zrobiona jest ze stali nierdzewnej
- **Wyjmowana rynienka** to element elektrycznego grilla kontaktowego, w którym gromadzi się ociekający z potraw tłuszcz. Wykonany został ze stali nierdzewnej. Można go wygodnie wyjąć, opróżnić, wypłukać, a następnie z powrotem umieścić w urządzeniu
- **Komfortową eksploatację zapewnia izolowany uchwyt.** Chroni on użytkownika przed oparzeniami i pozwala wygodnie podnieść górną płytę grillową. Lampki kontrolne informują o gotowości grilla do pracy – zapalają się, gdy zostanie osiągnięty ustawiony poziom temperatury. Gumowe nóżki stabilnie utrzymują urządzenie na blacie
- **Kompaktowy design konstrukcji** jest kolejną z zalet grilla gastronomicznego Resto Quality . Dzięki wymiarom 565x360x215 mm, urządzenie można ustawić w dogodnym miejscu. Stosunkowo nieduży ciężar (25 kg) sprzyja swobodnemu transportowi
- **Dwie płyty grzewcze** zasilane oddzielnymi kablami na 230 V

Parametry techniczne:

- Wymiary [mm]: 565x360x215
- Powierzchnia robocza [mm]: 500x280
- Moc [kW]: 3,6
- Zasilanie [V]: 230
- Waga [kg]: 25
- Zakres temperatury [°C]: 50-300

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 565

Głębokość (mm): 360

Wysokość (mm): 215

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 230

Waga (kg): 25

Zakres temperatur (°C): 50-300

Powierzchnia robocza (mm): 500x280

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



