

Piec konwekcyjno-parowy RESTO QUALITY TG DA 004EH | 4x600x400mm | 4xGN1/1 | sterowanie manualne



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: TGDA004EH

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 550,96 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- Kompaktowy piec konwekcyjno-parowy o dużej pojemności
- Umożliwia pieczenie, smażenie, grillowanie, gotowanie na parze, blanszowanie, rozmrażanie
- Piec wyposażony jest w intuicyjny, bardzo prosty w obsłudze manualny panel sterowania
- Uniwersalne prowadnice na blachy cukierniczo-piekarnicze EN 600x400 i blachy GN 1/1
- Wentylatory z autorewersem zapewniają idealne, równomierne rozprowadzenie temperatury w całej komorze
- 1 prędkość wentylatora
- Regulacja temperatury za pomocą pokrętki
- Temperatura pracy: 50°C do 270°C
- Regulacja stopnia naparowania komory za pomocą pokrętki
- Tłoczona komora ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi krawędziami
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Drzwi z podwójną hartowaną szybą
- Łatwy w utrzymaniu w czystości
- Ergonomiczny uchwyt

Parametry techniczne:

- Wymiary [mm]: 720x770x600
- Pojemność: 4xGN 1/1 lub 4x600x400
- Moc [kW]: 5,8
- Zasilanie [V]: 400
- Odległość prowadnic [mm]: 70
- Waga [kg]: 51

Dlaczego warto wybrać piec konwekcyjny z serii ToGo?:

- W pełni profesjonalny piec konwekcyjno-parowy wyprodukowany we Włoszech
- Wyjątkowo kompaktowe wymiary
- Możliwość zastosowania pojemników GN 1/1 i blach 600x400
- Bardzo prosta konstrukcja i obsługa pieca
- Wentylatory z autorewersem zapewniają idealne, równomierne rozprowadzenie temperatury w całej komorze
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 720
Głębokość (mm): 770
Wysokość (mm): 600
Zasilanie: elektryczne
Napięcie zasilania: 400
Waga (kg): 51
Pojemność: 4xGN 1/1 lub 4x600x400
Odległość prowadnic (mm): 70

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

