PREMIUM Gastro

Zmywarka uniwersalna | system podwójnych koszy 500x500 | 230V | KRUPPS KORAL LINE K540E| RESTO QUALITY K540E-DL50

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: K540E-DL50
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

12 058,80 zł z podatkiem

Opis produktu:

Linia KORAL Line wyróżnia się szeroką gamą modeli, które sprawdzają się w każdej sytuacji. Panel dotykowy UNIKO z hartowanego szkła jest wyjątkowo niezawodny i wygodny w użytkowaniu. Wybór cyklu zmywania jest bardzo prosty, a praktyczne komunikaty na wyświetlaczu zwiększają ergonomię użytkowania.

Wśród zmywarek Koral znajdziemy zmywarki uniwersalne z koszem 400x400, 500x500, zmywarki kapturowe, a także do mycia tac i garnków

FUNKCJE:

- **Panel dotykowy Uniko** umożliwia użytkownikowi wybór najlepszego cyklu pracy w zależności od rodzaju mytych naczyń i poziomu zabrudzenia. Dzięki prostym ikonom wybór

najodpowiedniejszego cyklu jest niezwykle łatwy i intuicyjny
- Dostęp do 20 zapisanych gotowych programów mycia, w tym 4 szybkiego dostępu
- **System Thermostop** – gwarantuje stałą temperaturę wyparzania i zabezpiecza przed uruchomieniem cyklu wyparzania z nienagrzaną do odpowiedniej temperatury wodą
- Inteligentny przycisk **Smart Start** zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki
- System autodiagnostyki, który informuje o wszystkich anomaliach urządzenia oraz informuje o rodzaju usterki. Osobny dla użytkownika i serwisu
- W standardzie znajduje się wbudowany dozownik płynu nabłyszczającego oraz dozownik płynu myjącego, które zapewniają doskonałe efekty mycia
- Cykl mycia odbywa się w temperaturze 50-60°C, wyparzanie naczyń w temperaturze 80-90°C
- System **SOFT START** - minimalizuje ryzyko uszkodzenia szkła dzięki stopniowemu wzrostowi ciśnienia wody w ramionach myjących (dostępny opcjonalnie w modelach K540E, K560E, w modelu K840E w standardzie)
- **Funkcja Ecologycare** - cykl samooczyszczania na koniec dnia pracy: czyści komorę mycia z piany i zanieczyszczeń oraz opróżnia bojler z gorącej wody
- **Funkcja Ecoclean** – odpowiada za częściową wymianę wody po każdym cyklu mycia, co jest idealnym rozwiązaniem pod względem skuteczności, oszczędności i poszanowania środowiska
- System **SOFT DOOR** – system wolnoopadających drzwi dostępny opcjonalnie w zmywarkach K540E, K560E, K840E
- **W standardzie system podwójnych koszy – system pozwalający na załadowanie dwóch koszy jednocześnie, dzięki zastosowaniu dodatkowych prowadnic**
- **System filtrowania 3FS** – potrójny filtr, który zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia w praktycznym zbiorniku, a także chroni dodatkowo odpływ przed losowym przedostaniem się pozostałości do pompy spustowej lub rur kanalizacyjnych
- **Wi-Fi iKloud** – możliwość zdalnego sterowania zmywarką (opcja)
- **Możliwość mycia pojemników GN1/1 w modelu K840E (w modelach K540E, K560E wymagany jest specjalny kosz 543300)**
- Odpływ grawitacyjny
- Opcjonalna pompa spustowa pozwala na automatyczną obsługę odpływu i częściową wymianę czystej wody przy każdym cyklu zmywania
- Zawór zwrotny zapobiegający przepływowi wstecznemu

BUDOWA:

- Wyprofilowane ramiona myjąco-płuczące wykonane są ze stali nierdzewnej, dzięki czemu są trwałe i niezawodne. Można szybko zdemontować w celu ich wyczyszczenia
- Innowacyjne dysze ramion, rozmieszczone są progresywnie, co pozwala na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów mycia
- Obudowa zmywarki wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI 304
- Dwuwarstwowe izolowane drzwi zapewniają doskonałą izolację termiczno-akustyczną
- Drzwi pozwalają na stopniowe otwieranie oraz pozostawienie uchylonych drzwi w celu

delikatnego wypuszczenia pary i na czas wyłączenia
- Wsporniki 20/10 zamontowane w drzwiczkach gwarantują ponadczasową wytrzymałość
- W zmywarkach K209E, K540E, K560E zastosowano nowe, ulepszone prowadnice 20/10 które wytrzymają bardzo duże obciążenia
- Wyprofilowana, pochylona konstrukcja komory usprawnia proces opróżniania zmywarki z wody
- Nóżki pozwalają na właściwe wypoziomowanie zmywarki
- Dwuwarstwowe ścianki boczne dostępne w zmywarkach K540E, K560E (opcjonalnie)

W zestawie:

- 1 kosz na szkło 500x500x100
- 1 kosz na talerze 500x500x100 (wsad 18 talerzy)
- 1 koszyk na sztućce

Parametry techniczne:

- Wymiary [mm]: 585x600x815
- Wymiary kosza [mm]: 500x500
- Długość cyklu mycia [s]: 90/110/120/300
- Wydajność wodna +55°C [kosze/h]: 40
- Max wysokość szkła [mm]: 365
- Max wysokość talerzy [mm]: 395
- **Możliwość mycia pojemników: GN 1/1 (opcja)**
- Moc grzałek zbiornika [kW]: 2,6
- Pojemność zbiornika [l]: 24
- Moc grzałek bojlera [kW]: 2,5
- Pojemność bojlera [l]: 7,3
- Moc pompy myjącej [kW]: 0,52
- Moc całkowita [kW]: 3,12
- Zasilanie [V]: 230
- Zużycie wody na 1 cykl [l]: 2

Wyposażenie opcjonalne:

- **SST10** - SYSTEM SOFT START, funkcja delikatnego startu cyklu mycia
- **PST50** - wolnoopadające drzwi
- **3294K** - nóżki ze stali nierdzewnej
- **DP45K** - pompa spustowa
- **CA500K** - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie

- **PZK** - podstawa pod zmywarkę z prowadnicami na kosze
- **WF200K** - kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud)
- **KDW543** - podwójne ściany boczne, podnoszące izolację termiczną i akustyczną
- **543300** - kosz do mycia pojemników GN 1/1, 500x500x220 mm (wsad max wys. 65 mm)
- **5431000K** - filtr powierzchniowy 250x250x340 mm
- **800057** - kosz do mycia kieliszków do wina 500x500x170 mm

Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Koral?:

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płucząco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia.
- Zmywarki posiadają bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
- Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek.
- Wyświetlacz informuje nas o przebiegu cyklu mycia, temperaturze wody w komorze oraz bojlerze, gotowości zmywarki do pracy.
- Elektroniczne sterowanie z możliwością wyboru aż 4 cykli mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.
- Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki, której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana – takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużywaniu energii.
- Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 585
Głębokość (mm): 600
Wysokość (mm): 815
Zasilanie: elektryczne
Napięcie zasilania: 230
Wymiary kosza (mm): 500x500
Długość cyklu mycia (s): 90/110/120/300
Pojemność zbiornika (L): 24
Max wysokość szkła (mm): 365
Max wysokość talerzy (mm): 395
Zużycie wody (L/cykl): 2

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



ecologycare